

# UPS Eaton Ellipse PRO

650/850/1200/1600 VA



Produktová řada Ellipse Pro



LCD displej

## Vhodné pro ochranu:

- Pracovních stanic
- Síťových prvků
- Periferií



## Energeticky úsporná ochrana napájení pracovních stanic

- LCD displej UPS Eaton Ellipse PRO poskytuje jasné informace o stavu UPS a měřených hodnotách. Umožňuje také snadné nastavení UPS.
- Funkce EcoControl, která automaticky vypne připojená zařízení v případě, že hlavní zařízení je vypnuté, může snížit spotřebu energie až o 20%.
- Funkce automatické regulace napětí (AVR), umožňuje pokračovat v práci i při kolísání napětí v síti bez použití baterií.
- Ellipse PRO obsahuje vysoce výkonnou ochranu proti přepětí, která je v souladu s IEC 61643-1. Tato UPS chrání také vaše datové připojení přes Ethernet, internet a telefonní linky.

## Snadná a rychlá instalace

- Ellipse PRO je dodávána buď se čtyřmi (modely 650/850) nebo osmi (modely 1200/1600) zásuvkami pro snadné připojení k většině běžných počítačů a periferií. K dispozici jsou modely s Francouzskými (FR) nebo Schuko (DIN) nebo IEC zásuvkami.
- Extra plochý design UPS Ellipse PRO umožňuje snadnou instalaci do každého kancelářského prostředí: UPS lze nainstalovat ve vertikální poloze pod stolem nebo vodorovně pod monitor. Montáž do 19" racku nebo na zeď je umožněna pomocí volitelných montážních sad.
- Ellipse PRO je vybavena portem USB a je dodávána s USB kabelem a softwarem Eaton UPS Companion, který umožňuje bezpečné vypnutí systému, měření energie a snadnou konfiguraci UPS.

## Bezstarostná údržba

- Na UPS včetně baterií se vztahuje tříletá záruka.
- Automatický test baterií v pravidelných intervalech zajišťuje včasné odhalení problému a upozorňuje na včasnou výměnu.
- Snadná výměna baterií prodlužuje životnost UPS.

# EATON

Powering Business Worldwide

# UPS Eaton Ellipse PRO

- 1 3 zásuvky se zálohou a ochranou proti přepětí, 1 zásuvka pouze s ochranou proti přepětí
- 2 zásuvka s funkcí EcoControl
- 3 Ochrana datové linky
- 4 Rozhraní USB
- 5 Vyměnitelné baterie
- 6 Tlačítko jističe s možností restartu



Eaton Ellipse PRO 650



Eaton Ellipse PRO 1600

- 1 4 zásuvky se zálohou a ochranou proti přepětí
- 2 4 zásuvky s ochranou proti přepětí
- 3 2 zásuvky s funkcí EcoControl (modely 1200/1600)
- 4 Ochrana datové linky
- 5 Rozhraní USB
- 6 Vyměnitelné baterie
- 7 Tlačítko jističe s možností restartu

| TECHNICKÉ PARAMETRY   | 650   | 850                                 | 1200                                | 1600                                |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Výkon (kVA/kW)  | 650 VA / 400 W  | 850 VA / 510 W                      | 1200 VA / 750 W                     | 1600 VA / 1000 W                    |
| <b>Elektrické parametry</b>   |   |                                     |                                     |                                     |
| Technologie   | Line-interactive (AVR se snižováním / zvyšováním napětí)  |                                     |                                     |                                     |
| Rozsahy vstupního napětí  | 165 V - 285 V (nastavitelné 150 V - 285 V)  |                                     |                                     |                                     |
| Výstupní napětí   | 230 V (nastavitelné 220 V - 230 V - 240 V)  |                                     |                                     |                                     |
| Kmitočet  | 50-60 Hz automatická detekce  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Připojení</b>  |   |                                     |                                     |                                     |
| Počet zásuvek   | 4   | 4                                   | 8                                   | 8                                   |
| Zásuvky se zálohou a ochranou proti přepětí /<br>Zásuvky s ochranou proti přepětí   | 3 / 1   | 3 / 1                               | 4 / 4                               | 4 / 4                               |
| <b>Vlastnosti</b>   |   |                                     |                                     |                                     |
| Uživatelské rozhraní  | LCD (stav UPS, měřené hodnoty, nastavení UPS)   |                                     |                                     |                                     |
| EcoControl (automatické odstavení neaktivních periferií)  | Ano, úspora až 15 % energie   | Ano, úspora až 15 % energie         | Ano, úspora až 20 % energie         | Ano, úspora až 20 % energie         |
| Přepětová ochrana   | Přepětová ochrana v souladu s IEC 61643-1   |                                     |                                     |                                     |
| <b>Baterie</b>  |   |                                     |                                     |                                     |
| Typické doby zálohování pro 50 a 70% zatížení*  | 9 / 5 min   | 9 / 5 min                           | 9 / 5 min                           | 9 / 5 min                           |
| Správa baterie  | Automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, start z baterie, vyměnitelné baterie      |                                     |                                     |                                     |
| <b>Rozhraní</b>   |   |                                     |                                     |                                     |
| Komunikační porty   | USB port (kabel je součástí balení)   | USB port (kabel je součástí balení) | USB port (kabel je součástí balení) | USB port (kabel je součástí balení) |
| Software  | Eaton UPS Companion CD ROM (umožňuje bezpečné odstavení systému, měření el. energie, nastavení UPS) |                                     |                                     |                                     |
| Ochrana datových linek  | Tel/fax/modem/internet a Ethernet   |                                     |                                     |                                     |
| <b>Normy</b>  |   |                                     |                                     |                                     |
| Bezpečnost a EMC  | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, CE  |                                     |                                     |                                     |
| Ochrana proti přepětí   | IEC 61643-1   |                                     |                                     |                                     |
| <b>Rozměry Š x H x V / Hmotnost</b>   |   |                                     |                                     |                                     |
| Rozměry Š x H x V   | 260 x 82 x 285 mm   | 260 x 82 x 285 mm                   | 275 x 82 x 390 mm                   | 275 x 82 x 390 mm                   |
| Hmotnost  | 6,6 kg  | 7,3 kg                              | 9,9 kg                              | 11,3 kg                             |
| <b>Zákaznická podpora a servis</b>  |   |                                     |                                     |                                     |
| Záruční doba  | 3 roky záruka včetně baterií  |                                     |                                     |                                     |
| * Doby zálohování jsou uvedeny pro účinnost 0,7 doby zálohování jsou přibližné a mohou se měnit podle připojených zařízení, konfigurace, stáří baterie, teploty, atd. |   |                                     |                                     |                                     |
| <b>Typová čísla</b>   |   |                                     |                                     |                                     |
| Francouzské zásuvky (FR)  | ELP650FR  | ELP850FR                            | ELP1200FR                           | ELP1600FR                           |
| Schuko zásuvky (DIN)  | ELP650DIN   | ELP850DIN                           | ELP1200DIN                          | ELP1600DIN                          |
| Zásuvky IEC   | ELP650IEC   | ELP850IEC                           | ELP1200IEC                          | ELP1600IEC                          |
| <b>Příslušenství</b>  |   |                                     |                                     |                                     |
| Montážní sada pro 19" stojan (ZU)   | ELRACK  | ELRACK                              | ELRACK                              | ELRACK                              |
| Montážní sada na stěnu  | ELWALL  | ELWALL                              | ELWALL                              | ELWALL                              |

